

【カートリッジ スペック表】アルカリトレビーン®

交換用カートリッジ	品番	AT.201 (1個入り)	
	JANコード	4 960685 905358	
	材料の種類	ABS樹脂	
	ろ材の種類	活性炭、中空糸膜 (ポリスルホン)、	
	浄水能力 *1 *2	遊離残留塩素 濁り	総ろ過水量10,000L、除去率80% 総ろ過水量10,000L、ろ過流量50%
	ろ材交換時期の目安 (1個あたり)*3	1日10L使用の場合 1日15L使用の場合	12ヶ月 -
	使用上の注意点	<p>水道水の飲用基準に合格した水をお使いください。 ろ材の取換時期の目安は使用水量、水質、水圧により異なります。 カートリッジ交換直後は浄水を30秒ほど少しずつゆっくりと流してからお使いください。 毎日の使い始めは10秒ほど、長時間使用しなかった後は60秒ほど通水してからご使用ください。 浄水で35 以上の温水の使用は避けください。原水でも50 以上の温水は通さないでください。 くみ置きした浄水はなるべく早くご使用ください。 凍結させないでください。 養魚用などには使用しないでください。</p>	
保管上の注意点	<p>使用前にカートリッジをニオイの強い環境に放置すると、そのニオイを吸着してしまい浄水性能が失われます。 保管の際は湿気の少ない場所、清潔な場所に保管してください。 浄水器へ取付ける直前まで袋の封を絶対に開けないでください。</p>		

*1 日本工業規格：J I S S 3 2 0 1 試験結果

*2 商品の浄水能力は、J I S の試験方法で定められた条件下で各項目毎に計測した浄水能力を個別に表示したものです。

*3 実際の水道水の水質やろ過流量などの違いによってろ材の取換時期の目安は変わることがあります。