

【カートリッジ スペック表】トレシャワー®

家庭用浄水器 トレビーン®

交換用カートリッジ	品番	RSC.51 (1個入り)	
	JANコード	4 960685 905136	
	材料の種類	ABS樹脂	
	ろ材の種類	繊維状活性炭	
	浄水能力 *1 *2	遊離残留塩素 濁り	総ろ過水量12,000L、除去率80% -
	ろ材交換時期の目安 (1個あたり)*3	1日80L使用の場合	5ヶ月
	使用上の注意点	<p>素材の耐熱温度としては60℃までご使用いただけますが実際のご使用は適温に調節してお使いください。 使用中、肌にかゆみ等刺激を感じた場合は使用を中止してください。 カートリッジは分解したり、ろ材を取り出したりしないでください。</p>	
	保管上の注意点	<p>使用前にカートリッジをニオイの強い環境に放置すると、そのニオイを吸着してしまい浄水性能が失われます。 保管の際は湿気の少ない場所、清潔な場所に保管してください。 浄水器へ取付ける直前まで袋の封を絶対に開けないでください。</p>	

*1 日本工業規格：JIS S 3201 試験結果

*2 商品の浄水能力は、JISの試験方法で定められた条件下で各項目毎に計測した浄水能力を個別に表示したものです。

*3 実際の水道水の水質やろ過流量などの違いによってろ材の取換時期の目安は変わることがあります。