

# トレビノーカ カセット302X

品番：MK302X



## 取扱説明書

### 保証書付

裏表紙が保証書になっていますので、必ず販売店が必要事項を記入してもらってください。

きちんと読んで  
正しく使ってね。



### 目次

安全上のご注意 ..... 1・2・3・4  
別売カートリッジ (交換用カートリッジ) ..... 5  
各部のなまえ ..... 6  
蛇口取付け用部品の選びかた ..... 7  
蛇口への取付けかた ..... 8・9・10・11  
カートリッジの取付けかた ..... 12  
レバーの使いかた ..... 12  
カートリッジの交換時期について ..... 13・14  
こんなとき? どうしましょう ..... 15  
お手入れ方法 ..... 15

## 安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するためのものです。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。また、いずれも安全に関する重要な内容ですので必ずお守りください。

<b>警告</b>	この警告事項に反した取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があることを示します。
<b>注意</b>	この注意事項に反した取扱いをすると、人が傷害を負うまたは物的損害を負う可能性があることを示します。
	△記号は、取扱いを誤ると、事故につながる可能性があることを示します。
	○記号は、「禁止」の行為を示します。記号の中や近傍に具体的な禁止事項が記載されています。(例)△は、「分解禁止」を示しています。
	❶記号は、必ず守っていただきたい事項を示します。記号の近傍に具体的な強制・指示内容が記載されています。

### 警告 浄水を正しくお使いいただくために

水道水の水質基準に適合した水以外では使用しないでください。●体調を損なう恐れがあります。

### 注意 浄水を正しくお使いいただくために

浄水は消毒(殺菌)用の塩素が取り除かれた水ですので、雑菌が浄水や浄水口等に付着・繁殖する場合もございます。下記注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。

❶ 毎日使い始めは、10秒間浄水を流してからお使いください。

❷ 2日以上使わなかったら浄水を60秒間は流してからお使いください。

❸ 「浄水」の出口は清潔にしてください。

❹ 浄水はくみおきしないで、早めにお使いください。

❺ お手入れの際は、洗剤・シンナー・アルコールなどを使わないでください。

❻ 本体およびカートリッジにものをぶつけないでください。

❼ 「浄水」側へ35℃以上の温水を流さないでください。

❽ 「原水」側へ50℃以上のお湯は流さないでください。

❾ 「浄水」は養魚用などには使用しないでください。

❿ 凍結させないでください。

⓫ 高温になった器具や火気の近くでは使用しないでください。

⓬ 水圧の高い場所では蛇口を絞ってお使いください。

⓭ カートリッジが破損する恐れがあります。

⓮ 熱によって変色・変形したり破損する恐れがあります。

⓯ 蛇口や取付ナット等の本体に負担がかかり水もれ、故障の原因となります。本製品の耐圧は350kPaです。

⓰ ご使用中、蛇口との取付け口から水もれが発生した場合、本体や蛇口が破損していることがあります。破損部分でケガをする恐れがありますので浄水器を外す際はご注意ください。(15ページの「こんなとき? どうしましょう?」を参照してください。)

⓱ 中空糸フィルターの目づまりによって浄水流量が極端に低下した場合、カートリッジが破損する恐れがありますのでカートリッジを交換してください。(水圧の高い地域では目づまりしたカートリッジをそのまま使用されるとカートリッジが破損する恐れがあります。)

⓲ 水栓にガタつきがある場合は、水栓に負荷がかかり取付部や水栓、配管から水もれが発生することがあります。

⓳ 蛇口の先端にプラスチックの部品(断熱キャップ)がついている場合、断熱キャップに負荷がかかり、取付部より水もれが発生したり断熱キャップが破損することがあります。水栓や水栓部品の破損ならびにこれらに起因する水もれにつきましては保証対象外とさせていただきますのであらかじめご了承ください。

⓴ 止め式温水器にはつなげないでください。(温水器を破損させる恐れがあります。)

⓵ 自分で分解・修理をしないでください。

## 東レ浄水器保証書

本書はお買上げ日から下記期間中に故障が発生した場合には、下記の保証規定内容により無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は下記保証規定をご参照ください。

品番	MK302X (トレビノーカセット302X)		
保証期間	本体 (カートリッジは除く) お買上げ日より	1年	
※お買上げ日	年	月	日
お客様	●ご住所	様	
	●お名前	様	
※販売店	●ご住所・店名	様	
	●電話	-	

# 見本

東レ株式会社 トレビノーカ販売部  
〒279-8555 千葉県浦安市美浜1-8-1 TEL.047(350)6482

### 東レ家庭用浄水器保証規定

- 保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意事項に従った正常な使用状態で故障した場合には、商品と本書をご持参ご提示の上、お買上げ販売店に修理をご依頼ください。本書の記載内容に基づき無料修理いたします。
- ご購入商品等、本書に記入してあるお買上げの販売店に修理を依頼出来ない場合は、トレビノーカサービスセンター、または直接弊社までご連絡ください。
- 保証期間内でも、次の場合は有料修理となります。  
(イ) 消耗品であるカートリッジの交換。  
(ロ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。  
(ハ) お買上げ後の落下等による破損および損傷。  
(ニ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変・公害による故障および損傷。  
(ホ) 車両、船舶への搭載による故障および損傷。  
(ヘ) 本書の提示がない場合。  
(ト) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店の記入がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- お客様の事情により出張修理をご依頼される場合には、出張に要する費用を申し受けます。
- 本書の再発行はいたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。  
※ This warranty is valid only for the use in Japan.

(お問い合わせ窓口) トレビノーカサービスセンター **0120-32-4192** (お問い合わせ受付時間) AM10:00~12:00 PM 1:00~5:00 (祝祭日、弊社休業日を除く)  
●お問い合わせ窓口の電話番号・所在地等は変更することがございますので、あらかじめご了承ください。  
トレビノーカ ホームページアドレス: <http://www.torayvino.com> (祝祭日、弊社休業日を除く)  
カートリッジ交換時期お知らせメールサービス実施中!!  
環境にやさしい水なし方式で印刷されています。 Printed in Japan. A1008X024

## アフターサービス・お問い合わせ・仕様

### アフターサービス

① 保証書 <この取扱説明書の裏表紙に付いています>

- 保証書は、必ず「販売店・お買上げ日」等の記入をお確かめの上、保証書の内容をよくお読みになり大切に保管してください。
- 保証書は本書に明示されている、期間・条件のもと、無料修理をお約束するものです(但し、消耗品であるカートリッジの交換は除きます)。従ってこの保証書は、お客様の法律上の権利を制限するものではなく、保証期間経過後の修理等、ご不明な点がある場合にはお求めの販売店、または下記お客様窓口へお問い合わせください。

保証期間(お買上げから1年間です)

- ② 保証期間中に修理をご依頼される時  
お求めの販売店へ保証書を添えて製品をご持参ください。保証書の記載内容により、販売店で修理をうけたまわります。
- ③ 保証期間経過後に修理をご依頼される時  
お求めの販売店にまずご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理いたします。
- ④ 保証期間中の修理とアフターサービスについてご不明の点がございましたら、お求めの販売店または下記お客様窓口へお問い合わせください。
- ⑤ 部品(カートリッジを含む)の保有期間は、本体の製造日切後、最低5年間です。

### お問い合わせ窓口

ミズヨイクニ (トレビノーカサービスセンター) フリーダイヤル **0120-32-4192**

(東京トレビノーカサービスセンター) 東京都世田谷区南島山5-24-7 栄栄ビル3階  
(大阪トレビノーカサービスセンター) 大阪府大阪市淀川区西宮原1-7-47-207  
(福岡トレビノーカサービスセンター) 福岡県福岡市博多区美野島2-15-4  
お問い合わせ受付時間 AM 10:00~12:00 月曜日~金曜日  
PM 1:00~5:00 (祝祭日、弊社休業日を除く)

●お問い合わせ窓口の電話番号・所在地等は変更することがございますので、あらかじめご了承ください。

### 仕様

器具の名称: トレビノーカカセット302X 器具の品番: MK302X  
耐圧: 350kPa 本体寸法: 高さ105mm×幅138mm×奥行61mm  
本体重量: (満水時) 395g  
除去できない成分: 水に溶け込んだ塩分・ミネラルなど

材料の種類: ABS樹脂 ろ材の種類: 活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)、イオン交換体 多量負荷: 1.5L/分 使用可能な最小水圧: 70kPa 浄水能力: 遊離残留塩素 900L (除去率 80% JIS S3201 試験結果) 遊離残留塩素 900L (2段階) 50% (除去率 80% JIS S3201 試験結果) トリクロロエチレン 900L (除去率 80% JIS S3201 試験結果) トリクロロエチレン 900L (2段階) 50% (除去率 80% JIS S3201 試験結果) 2-MIB(カビ臭) 900L (除去率 80% JIS S3201 試験結果) CAT(農薬) 900L (除去率 80% JIS S3201 試験結果) シクロロエチレン 900L (除去率 80% JIS S3201 試験結果) 1,1,1-トリクロロエタン 900L (除去率 80% JIS S3201 試験結果) クロロホルム 900L (除去率 80% JIS S3201 試験結果) プロモホルム 900L (除去率 80% JIS S3201 試験結果) ジブモホルム 900L (除去率 80% JIS S3201 試験結果) プロモホルム 900L (除去率 80% JIS S3201 試験結果)	ろ材の交換時期の目安: 1日10L使用の場合3ヶ月 1日10L使用の場合2ヶ月 *交換用カートリッジのタイプにより浄水能力が異なります。 *浄水能力は、物質別に1.5L分を計測した試験結果です。
---	--

### 注意 取付け・取扱いについて

① カートリッジを取りはずした状態では通水しないでください。  
切替位置が「浄水」だと、カートリッジ接続部から水が飛び出し周囲に水がかかります。

② 浄水時はカートリッジを取りはずさないでください。  
破損や水もれの原因となり、また、カートリッジ接続部から水が飛び出し周囲に水がかかります。

③ 浄水口をふさいだり、他の器具を接続しないでください。  
故障や破損の原因となります。

④ 凍結させないでください。  
カートリッジが破損する恐れがあります。

⑤ 高温になった器具や火気の近くでは使用しないでください。  
熱によって変色・変形したり破損する恐れがあります。

⑥ 水圧の高い場所では蛇口を絞ってお使いください。  
蛇口や取付ナット等の本体に負担がかかり水もれ、故障の原因となります。本製品の耐圧は350kPaです。

⑦ ご使用中、蛇口との取付け口から水もれが発生した場合、本体や蛇口が破損していることがあります。破損部分でケガをする恐れがありますので浄水器を外す際はご注意ください。(15ページの「こんなとき? どうしましょう?」を参照してください。)

⑧ 中空糸フィルターの目づまりによって浄水流量が極端に低下した場合、カートリッジが破損する恐れがありますのでカートリッジを交換してください。(水圧の高い地域では目づまりしたカートリッジをそのまま使用されるとカートリッジが破損する恐れがあります。)

⑨ 水栓にガタつきがある場合は、水栓に負荷がかかり取付部や水栓、配管から水もれが発生することがあります。

⑩ 蛇口の先端にプラスチックの部品(断熱キャップ)がついている場合、断熱キャップに負荷がかかり、取付部より水もれが発生したり断熱キャップが破損することがあります。水栓や水栓部品の破損ならびにこれらに起因する水もれにつきましては保証対象外とさせていただきますのであらかじめご了承ください。

⑪ 止め式温水器にはつなげないでください。(温水器を破損させる恐れがあります。)

⑫ 自分で分解・修理をしないでください。

## 別売カートリッジ 交換用カートリッジ

交換用カートリッジはトレビノーカカセットシリーズをお使いください。カセットシリーズならすべてお使いいただけます。

カセットシリーズ<13項目高除去タイプカートリッジ>  
(1個入)品番: MKC.XJ  
交換目安: 900L (1日10L使用の場合3ヶ月)

カセットシリーズ<鉛・トリハロメタン高除去タイプカートリッジ>  
(1個入)品番: MKC.NTJ  
交換目安: 1500L (1日10L使用の場合5ヶ月)

カセットシリーズ<トリハロメタン高除去タイプカートリッジ>  
(2個入\*)品番: MKC.T2J  
交換目安: 600L (1日10L使用の場合1個あたり2ヶ月)  
\*MKC.TJ (600)が2個入っています。

カセットシリーズ<塩素・濁り除去タイプカートリッジ>  
(1個入)品番: MKC.J (2個入)品番: MKC.2J  
交換目安: 1500L (1日10L使用の場合1個あたり5ヶ月)

### ●別売カートリッジ仕様一覧

品番	MKC.XJ	MKC.NTJ	MKC.T2J	MKC.J, MKC.2J
遊離残留塩素 (除去率80%)	900L	1500L	600L	1500L
濁り(ろ流量50%)	900L	1500L	600L	2000L
総トリハロメタン (除去率80%)	900L	1500L	600L	-
溶解性鉛 (除去率80%)	900L	1500L	-	-
2-MIB(カビ臭) (除去率80%)	900L	-	-	-
CAT(農薬) (除去率80%)	900L	-	-	-
テトラクロロエチレン (除去率80%)	900L	-	-	-
トリクロロエチレン (除去率80%)	900L	-	-	-
1,1,1-トリクロロエタン (除去率80%)	900L	-	-	-
クロロホルム (除去率80%)	900L	-	-	-
プロモホルム (除去率80%)	900L	-	-	-
ジブモホルム (除去率80%)	900L	-	-	-
プロモホルム (除去率80%)	900L	-	-	-
ろ材の交換時期の目安(1日10L使用した場合)*	3ヶ月	5ヶ月	2ヶ月	5ヶ月

\*浄水能力の短い除去対象物質を基準としております。

## 各部のなまえ

カートリッジの取付けかたについては12ページに詳しく載っています。

蛇口取付けアダプタ  
蛇口の形状によって使用するタイプが異なります。詳しくはP7をご覧ください。

取付け口分解図

カートリッジキャップ  
取付けナット  
蛇口取付けアダプタ (タイプを選んでお使いください)  
取付け部パッキン (ここで水もれを防ぎます)  
取付け部ネット (大きなゴミを取り除きます)  
本体  
切替レバー  
カートリッジ  
カートリッジ接続部パッキン (本体に取付けてあります)  
浄水出口 (きれいなお水)  
原水出口 (もとの水)

蛇口の先端にプラスチックの断熱キャップがついている場合、水栓の種類や状態によっては、取付け部より水もれしたり断熱キャップが破損したり取付けできないことがあります。取付け前に水栓のメーカー・品番をご確認の上、トレビノーカサービスセンターにご相談ください。(フリーダイヤル 0120-32-4192)

### 注意 その他の注意事項

- 硬水を軟水に変えることはできません。また、軟水を硬水に変えることはできません。
- 濁りのひどい時は、しばらく原水シャワーを流してからお使いください。
- 湯水混合栓に取付けた場合、まれに給湯器の着火が悪くなる場合があります。
- 食器洗い乾燥機と同時に使用した場合、まれに食器洗い乾燥機に不具合を生じさせることがあります。
- 電気温水器とつながった蛇口に浄水器を取り付けた場合、水圧が低く浄水の出方が悪くなります。

### 注意 取付けできない蛇口があります。

よく確かめてくださいね。

❌ 先端の下がりかた 15mm以下

❌ ネジの径が違ふ (22mm以外の湯沸キャップ)

❌ シャワー付蛇口

❌ 蛇口の径が 13mm未満25mm以上

❌ 変形蛇口

❌ センサー付蛇口

蛇口の先端にプラスチックの断熱キャップがついている場合、水栓の種類や状態によっては、取付け部より水もれしたり断熱キャップが破損したり取付けできないことがあります。取付け前に水栓のメーカー・品番をご確認の上、トレビノーカサービスセンターにご相談ください。(フリーダイヤル 0120-32-4192)

## 蛇口取付け用部品の選びかた

蛇口の形状例・蛇口先端

取付け口のタイプをよく確かめて取付け用部品を選んでください。蛇口先端の形状・直径・メーカー・ネジ径などでタイプが分かれます。

**注意** 蛇口先端にプラスチックの継ぎ目がある場合は、水栓の接続部分にプラスチックの継ぎ目がある場合は、取付け時に水栓の継ぎ目に取付けできないことがあります。取付け時に水栓の継ぎ目を継ぎ目の上、レバー・ネジセンターにてご確認ください。

16mm  
17.5mm  
19mm

外ネジ径 22mm (形状例)

15mm以上  
直径13mm以上  
25mm未満

先の方から丸型蛇口

**Aタイプ** (固定用リング)

**Bタイプ** (外ネジ) (外ネジ泡沫アダプタ)

**Cタイプ** (内ネジ) (内ネジ泡沫アダプタ)

**Dタイプ** (ビス止め金具)

使用する部品は1種類です。使用しない取付け用部品は、お引換しや改変・新編による水栓の変更にちなみ、大切に保管してください。

Aタイプ(17.5mm)・Cタイプ(M24×1)・Dタイプ(ビス止め金具)はオプション部品です。上記オプション部品をご希望される方は、お手数ですがレバー・ネジセンター(フリーダイヤル 0120-020-4192)までお電話いただくか、上の請求券を記載いただき、上の請求券を記載いただき、郵便番号・住所・氏名・電話番号を明記の上、下記宛先まで請求してください。

〒520-0821 大津市湖城が丘1-8 トレーニーパーツセンター オプション部品係

※上記より取寄せた個人情報は、オプション部品の発送に限り以外には使用いたしません。

## 蛇口への取付けかた

この部分がパイプ径だよ

実寸図 (Aタイプ用)

●右の実寸図を蛇口にあてず、パイプ径を測るのにご利用ください。

16mm  
17.5mm ※オプション  
19mm

部品セットの中にあるよ。

白色 (18mm)  
グレー色 (19mm)

ブルー色 (17.5mm) ※オプション

オプション部品の請求方法は7ページをご参照ください。

1 9ページの実寸図で、蛇口のパイプ径を測り、使用する固定用リングを選びます。

2 取付けナットを、本体からはずします。

3 はじめに取付けナットを蛇口へ通します。

4 固定用リングを、蛇口先端にはめ込みます。

5 本体を取付けナットで締めつけ固定します。

6 完了

蛇口先端にカケやワレがあると水漏れの原因となります。

※必ず切替えレバーを「原水ストレート」の位置にしてください。(レバーの位置は12ページ「使いかた」を参照してください。)

12ページ「カートリッジの取付けかた」へ

ネジ山が異なります。ご不明な場合は、白色をお試しください。

500 コインをご用意ください。

1 取付けナットを、本体からはずします。

2 蛇口の泡沫キャップをはずします。

3 取付けナットを先に通す蛇口です。

4 コインを利用して泡沫アダプタを垂直に蛇口にはめ込みます。

5 本体を取付けナットで締めつけ固定します。

6 完了

蛇口先端にカケやワレがあると水漏れの原因となります。

※水栓のイラストは一例です。

12ページ「カートリッジの取付けかた」へ

泡沫水栓 (内ネジ) Cタイプ

キャップをはずすとネジ山が見えないタイプの蛇口だよ。

500 コインをご用意ください。

オプション部品の請求方法は7ページをご参照ください。

1 取付けナットを、本体からはずします。

2 蛇口の泡沫キャップをはずします。

3 取付けナットを上にしてコインをはめた泡沫アダプタを蛇口にあてがいます。

4 コインを利用して、アダプタを垂直にはめ込みます。

5 本体を取付けナットで締めつけ固定します。

6 完了

※必ず切替えレバーを「原水ストレート」の位置にしてください。(レバーの位置は12ページ「使いかた」を参照してください。)

蛇口先端にカケやワレがあると水漏れの原因となります。

※水栓のイラストは一例です。

ネジ山が合うのを、使ってください。

12ページ「カートリッジの取付けかた」へ

その他の水栓 Dタイプ

先がストレート  
15mm以上  
直径13mm以上25mm未満

無料オプション部品です。P7のご請求方法をご覧ください。

ビス止め金具セット ※オプション

ドライバーをご用意ください。

オプション部品の請求方法は7ページをご参照ください。

1 取付けナットを、本体からはずします。

2 ビス止め金具セットを本体にセットします。

3 ビス止め金具を、軽く約半回転程度まわして仮止めます。

4 必ず「すきま」を残す。

5 蛇口を本体を下から強く押しあげながら、ビスを均等に締めつけます。

6 ビス止め金具を、本体へ締めつけて完了。

※必ず切替えレバーを「原水ストレート」の位置にしてください。(レバーの位置は12ページ「使いかた」を参照してください。)

パッキンが密着して水漏れを防ぎます。取付け部パッキン断面 12ページ「カートリッジの取付けかた」へ

## カートリッジの取付けかた/レバーの使いかた

●カートリッジの取付けかた/交換のしかた ※取りはずす場合は、逆の手順で④から行ってください。

必ず水栓を閉めてから交換してね。

1 切替えレバーを「原水ストレート」の位置にします。

2 カートリッジをたおした状態にします。

3 カートリッジの接続部を本体にさし込みます。

4 カートリッジを本体にさし込んだまま、止まるまで手前におこします。

カートリッジに貼ってある使用上の注意事項のラベルのご使用期限が経過してから替えてね。

●浄水/原水の切替えについて

初めに浄水をご使用になる際は、カートリッジに水をなませるために30秒程度浄水を少しずつゆっくりと流してからお使いください。一気に水を流すとカートリッジ内に空気がたまり十分な水量が得られない場合があります。

重要

浄水 (ろ過された水) ※浄水は原水より水量は少なくなります。	原水シャワー (水道そのままの水)	原水ストレート (水道そのままの水)
飲料水やお料理に	広くソフトに洗う時に	強く洗う時に

## カートリッジの交換時期について

高除去ろ過システム ※当社比

ミネラル	ミネラル	ミネラル
遊離残留塩素	二コリ成分・濁り	ニコリ成分・濁り
カビ菌 (2-MIB)	溶解性鉛	カビ菌 (2-MIB)
農薬 (CAT)	トリクロロエチレン	トリクロロエチレン
クロロホルム	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,1-トリクロロエタン
プロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ジブロモクロロメタン
プロモホルム		

粒状活性炭  
多層構造中空糸フィルター

身体に大きなカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、安心しておいしくお飲みいただけます。

中空糸フィルター

交換までの期間は、使用水量・水圧・地域・水質・季節など、様々な条件で変化しますので、下記の3点のいずれかの場合にカートリッジを交換してください。

1 カートリッジ交換目安時期を過ぎた。

カセット302X (MK302X) のカートリッジ1個あたりの浄水能力は900Lです。900Lは3~4人のご家族がお茶などの飲料用、または炊事用等に使う平均的な浄水量を基準に算出した場合 (1日10L使用の場合)、13ヶ月です。浄水の流量が細くならなくても、効果を保つために交換目安時期を過ぎたらカートリッジを交換することをお勧めします。\*交換用カートリッジのタイプにより浄水能力が異なります。

2 浄水の塩素 (カルキ臭) がとれなくなった。→ 除塩素機能が低下しています。

除塩素能力にすぐれた粒状活性炭が塩素と反応し残留塩素を除去します。除去能力が低下してくると、浄水にカルキ臭などが残るようになります。

(残留塩素等の多い水道水の場合や、水道圧が高く浄水流量が多くなる時は、水栓を絞ってお使いいただく効果的です。)

3 カートリッジに一度水を通してから取付けや取外しをくりかえすと、空気が入ることにより浄水の出が悪くなる場合があります。

カートリッジを交換して安心しておいしい水をご利用ください。

3 浄水流量が細くなった。

トレビーノのカートリッジに内蔵されている中空糸フィルターは0.1マイクロメートル単位の微細な孔が無数にあっています。この孔がいく層にも重なる多層構造を形成し、二コリや鉄サビ、一般細菌・大腸菌・原虫類などをろ過します。このため使用中その孔が鉄サビや二コリ等の汚れによって徐々に目づまりし、浄水流量が減少します。

重要です!

●中空糸フィルターの目づまりを確認するには…

カートリッジキャップを外すと見え窓 (汚れ確認窓) から簡単に汚れを確認していただけます。中空糸が褐色やグレーに着色しているのは、鉄サビや二コリ成分が捕捉されているためです。ただし、350kPaを超える高い水道圧によって、中空糸が変形した場合や、透明な薬品などを捕捉した場合には汚れが見えなくても浄水流量が低下することがあります。

●目づまりの期間は使用量、水圧、水質 (二コリ鉄サビ他) 等によりかなり幅があります。極端な場合、例えば配管工事の後では使用後1週間を目づまりを起こすこともあります。

●目づまりになった際に水栓をさらに開けて水圧をかけても浄水流量は増えません。破損などの原因となりますのでご注意ください。

使用前 使用前 (例)

上の写真は一例で、使用後は赤くなる場合、黒くなる場合等、様々なケースがあります。また、汚れをろ過していても、色のあまりつかないケースもあります。

●カートリッジの上手な使い方

にごりのひどい時の朝一番のお水は原水か原水シャワーで短時間流し、浄水に切替え、10秒ほど流してから使いましょう。

\*カートリッジは可燃性廃棄物 (プラスチックゴミ) ですが、廃棄方法に関しては、お住まいの地域の条例ルールにしたがった方法で分別廃棄願います。

こんなとき? どうしましょう

こんなとき?	確認しましょう	こうしましょう
取付けから水もれ	きちんと取付けていますか? アダプタのネジ山がぶつれていませんか? 蛇口先端のカケ・ワレ・ヒビなどがありますか? アダプタを取付けナットに押し込んでいませんか?	もう一度取付けてください。(7~11ページ参照) (アタイプ)市販の水道用シーリングテープ (蛇口先端に密着して水漏れを防ぎます) を貼ってください。 サービスマンへお問い合わせください。 水栓メーカーに蛇口の図面をご確認の上、水栓 (あるいは蛇口先端の部品) を修理するかどうか交換してください。 サービスマンへお問い合わせください。なお、部品を交換する際は破損部分でケガをしないようご注意ください。
底部または本体から水もれ (浄水時)	きちんとカートリッジを取付けていますか? 本体のカートリッジ接続部パッキンがはずれているか、ゆるんでいませんか?	もう一度取付けてください。(12ページ参照) カートリッジ接続部パッキンを正しくつけ直してください。粉化した場合はサービスマンへお問い合わせください。(6ページ参照)
シャワーの水量が少ない	取付け部ネットや原水・シャワー口が汚れていませんか? ※水圧が低い場合、使い始めより水量が少ないことがあります。	取付け部ネットを水洗い、シャワー口はハブラシなどで掃除してください。(下記お手入れ方法 (3) 参照)
ニオイが残る	カートリッジの交換時期が過ぎていますか? (13ページ参照)	カートリッジを交換してください。(12ページ参照)
浄水流量が少ない	カートリッジが目づまりしている可能性があります。 ※水圧が低い場合、使い始めより水量が少ないことがあります。	カートリッジを交換してください。(12ページ参照)

※水道用シーリングテープはホームセンターなどで数回で販売されています。

お手入れ方法

取付け方法と逆の手順で浄水器を蛇口から取り外して、お手入れをしてください。カートリッジ交換の際には、お手入れされることをおすすめします。(カートリッジは一度水道水後に取付け取りはずしをくりかえすと浄水の出が悪くなる場合があります。)

(1) 本体表面の汚れは、洗剤・シンナー・アルコールなどを使って水でぬらし、乾いた布で拭いてください。割れ・キズ・変色・変形の原因となります。

(2) 浄水口は水道水を流しながら清潔なハブラシなどで汚れを落とす十分にすすいでください。清潔な布で水気をふきとってください。

(3) 取付け部ネットや原水・シャワー口は清潔なハブラシなどで水洗いしてください。

浄水口は消毒 (殺菌) 用の塩素が取り除かれた水の出です。汚れたハブラシなどで洗うと浄水口に菌が付着・繁殖することがあります。

清潔なハブラシ

注意 浄水は、消毒 (殺菌) 用の塩素が取り除かれた水です。雑菌が浄水や浄水口等に付着・繁殖する場合があります。毎日使い始めは10秒間、2日以上使用されない場合は60秒間浄水を流してください。