torayvino® Branch

トレビーノ®ブランチ AC電源タイプ

あらゆる水栓に対応し、あなたらしさを実現する
アンダーシンク型の浄水システム

基本コンセプトはそのままに、
AC電源タイプで
使いやすさが更に向上しました。

おいしい水は欲しいけど、空間にはこだわりたい。
いままで両立することができなかった、
キッチンの常識を変えるあたらしい“浄水”のカタチ。
お気に入りの水栓はそのままに、
全ての機能はコンパクトにシンクの下へ。
トレビーノ®ブランチは、
水にもインテリアにもこだわりたい方の最適解です。

AC電源タイプ

製品HPはこちら

お好みの水栓で使える

今お使いの水栓はもちろん
便利なセンサー水栓、
海外ブランド水栓など、
いろんな水栓に取付け可能です。

※一部の水栓で設置できない場合があります。

水栓のレバー操作だけで、
簡単に水道水から浄水に切替

通水　止水　通水

レバーを 1 2 3 と操作すると
水道水から浄水に切替わります。

※止水→通水を3.0秒以内に操作
※浄水は「水」のみ（お湯は浄水しません）

優れた浄水能力

粒状活性炭+イオン交換体

高い除去性能をもつ「粒状活性炭+イオン交換体」を採用し、カルキ臭のもとになる残留塩素、溶解性鉛、総トリハロメタンなど、気になる物質を除去します。

多層構造中空糸フィルター

医療分野で活躍する東レの「中空糸フィルター」が多層構造を形成し、体に大切なミネラル分を損なわずに、ニゴリ、鉄サビ、一般細菌、大腸菌、原虫類※などミクロの汚れをキャッチします。

※除菌性能試験は、浄水器協会自主規格「B.200浄水器の除去性能に係る規格基準（細菌除去性能試験）」に準拠。同基準の指標菌を99.99%除去。

器具の名称	トレビーノブランチ	浄水能力	遊離残留塩素　：総ろ過水量4,000L（除去率80% JIS S3201 試験結果） 濁り　：総ろ過水量4,000L（ろ過流量50% JIS S3201 試験結果） 総トリハロメタン　：総ろ過水量4,000L（除去率80% JIS S3201 試験結果） 溶解性鉛　：総ろ過水量4,000L（除去率80% JIS S3201 試験結果） 2-MIB（カビ臭）　：総ろ過水量4,000L（除去率80% JIS S3201 試験結果） CAT（農薬）　：総ろ過水量4,000L（除去率80% JIS S3201 試験結果） テトラクロロエチレン　：総ろ過水量4,000L（除去率80% JIS S3201 試験結果） トリクロロエチレン　：総ろ過水量4,000L（除去率80% JIS S3201 試験結果） クロロホルム　：総ろ過水量4,000L（除去率80% JIS S3201 試験結果） ブロモジクロロメタン　：総ろ過水量4,000L（除去率80% JIS S3201 試験結果） ジブロモクロロメタン　：総ろ過水量4,000L（除去率80% JIS S3201 試験結果） ブロモホルム　：総ろ過水量4,000L（除去率80% JIS S3201 試験結果）
器具の品番	SK88X-BRAC		
耐圧	750kPa		
カートリッジ品番	SKC88.X		
カートリッジ寸法	最大径82mm×長さ262mm		
カートリッジ重量	0.58kg（満水時0.96kg）		
除去できない成分	水に溶け込んだ塩分・ミネラルなど		
材料の種類	カートリッジ / ABS樹脂、ポリプロピレン カートリッジ接続部 / ABS樹脂 ホース / EVA樹脂 分岐式電磁弁 / PPS、真鍮		陰イオン界面活性剤　：総ろ過水量4,000L（除去率80% JIS S3201 試験結果） フェノール類　：総ろ過水量4,000L（除去率80% JIS S3201 試験結果） ジェオスミン　：総ろ過水量4,000L（除去率80% JIS S3201 試験結果） シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン　：総ろ過水量4,000L（除去率80% JIS S3201 試験結果） ベンゼン　：総ろ過水量4,000L（除去率80% JIS S3201 試験結果）
ろ材の種類	活性炭、中空糸膜（ポリスルホン）、イオン交換体		
ろ過流量	3.0L/分（水圧100kPa）		
使用可能な最小動水圧	100kPa ※水栓により、さらに大きな動水圧が必要になります。本製品が正常に作動するには原水流量が2.5L/分以上（水圧100kPa時）必要です。	ろ材の取替時期の目安	1日10L使用の場合　12ヶ月

※浄水能力は、項目毎に3.0L/分で計測した試験結果です。※複数の物質が混合した水道水の場合は取換時期が早まることがあります。※浄水の流量が細くならなくても効果を保つために交換目安時期「12ヶ月」を過ぎたらカートリッジ交換をおすすめします。※仕様によって圧力損失が高い水栓と組み合わせた場合、表示のろ過流量を下回る可能性があります。

●SK88X-BRAC　メーカー希望小売価格　75,000円（税抜）
82,500円（税込）

●交換用カートリッジSKC88.X　メーカー希望小売価格　8,300円（税抜）
9,130円（税込）