

仕様一覧[蛇口直結型 本体]

シリーズが同じなら、
どのタイプのカートリッジでも交換できます。(P25-P26参照)

カセッティシリーズ					スーパーシリーズ				
	カセッティ 207SLX	カセッティ 206SMX	カセッティ 309SMX	カセッティ 310MX	カセッティ 308T	NEW スーパー スリム 608SV 時短浄水	スーパー スリム 607V	スーパー タッチ 904V	スーパー スリム 705T
									
品番	MK207SLX	MK206SMX	MK309SMX	MK310MX	MK308T	SX608SV	SX607V	SX904V	SX705T
JANコード	4 960685 893839	4 960685 892115	4 960685 893624	4 960685 896717	4 960685 892122	4 960685 898902	4 960685 896496	4 960685 891194	4 960685 893709
外形寸法(mm) (高さ×幅×奥行)	102×157×100	95×144×98	95×147×72	99×148×77	91×123×77	72×112×138	74×116×125	77×104×132	70×104×133
JIS規格 浄水能力※1	遊離残留塩素	●	●	●	●	●	●	●	●
	濁り	●	●	●	●	●	●	●	●
	総トリハロメタン	●	●	●	●	●	●	●	●
	溶解性鉛	●	●	●	●	●	●	●	●
	2-MIB(カビ臭)	●	●	●	●	●	●	●	●
	CAT(農薬)	●	●	●	●	●	●	●	●
	テトラクロロエチレン	●	●	●	●	●	●	●	●
	トリクロロエチレン	●	●	●	●	●	●	●	●
	クロロホルム	●	●	●	●	●	●	●	●
	ブロモジクロロメタン	●	●	●	●	●	●	●	●
	ジブロモクロロメタン	●	●	●	●	●	●	●	●
	ブロモホルム	●	●	●	●	●	●	●	●
	陰イオン界面活性剤	●	●	●	●	●	●	●	●
	フェノール類	●	●	●	●	●	●	●	●
	ジェオスミン(カビ臭)	●	●	●	●	●	●	●	●
PFOS・PFOA除去※2	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	●	●	●	●	●	●	●	●
	ベンゼン	●	●	●	●	●	●	●	●
初期搭載カートリッジの交換目安	1,500L (1日10L使用の場合5ヶ月)	600L (1日10L使用の場合2ヶ月)			600L (1日10L使用の場合2ヶ月)	600L (1日10L使用の場合2ヶ月)			
ろ過流量	3.0L/分			1.6L/分	2.0L/分	3.0L/分	1.6L/分	2.0L/分	
製品仕様	カートリッジ交換お知らせ機能		デジタルサイン		交換目安ダイヤル	交換目安ダイヤル	デジタルサイン	カラーでお知らせデジタルサイン	交換目安ダイヤル
	水流	原水	シャワー・ストレート			シャワー・ストレート	シャワー・ストレート		
		浄水	シャワー			シャワー	ストレート		
初期搭載カートリッジ品番	MKC.SLX	MKC.SMX		MKC.MXJ	MKC.TJ	STC.SV	STC.VJ		STC.TJ

※1 JISの試験方法に従って各物質の浄水能力を項目毎に計測しております。そのため、複数の物質が混合した水道水
※2 浄水器協会の規格基準(JWPAS B.210)に基づく試験にて、除去率80%以上除去できることを確認しております。
※パッケージや仕様は変更する場合があります。

の場合は交換時期が早まることがあります。

●はJIS S3201 附属書A試験結果。

トレビーノは
40周年

料理をさらに
おいしく

環境にも
優しい

蛇口直結型
浄水器

蛇口直結浄水器
取付方法

ボット型
浄水器

カートリッジの
選び方

浄水シャワー

仕様一覧