仕様一覧［ポット型］

トレビーノポット型なら、どのタイプのカートリッジでも交換できます。（26ページ参照）

	本体						カートリッジ		
	PT307SLV NEW 長持ち スピード浄水	PT306SV スピード浄水	PT304SV スピード浄水	PT502SV スピード浄水	PT302SV スピード浄水	PT302F	長持ち スピード浄水 NEW 1個入り	スピード浄水 1個入り 2個入り 品番 PTC.SV2J JANコード 4 960685 889283	1個入り 3個入り 品番 PTC.F3J JANコード 4 960685 882574
品番	PT307SLV	PT306SV	PT304SV	PT502SV	PT302SV	PT302F	PTC.SLV	PTC.SVJ	PTC.FJ
JANコード	4 960685 898865	4 960685 893631	4 960685 889238	4 960685 889245	4 960685 889221	4 960685 882598	4 960685 898834	4 960685 889276	4 960685 882567
外形寸法（mm）（高さ×幅×奥行き）	292×151×86	292×151×86	295×237×101	301×195×117	282×157×103	282×157×103	ろ材の種類 活性炭 ○	○	○
							ろ材の種類 イオン交換体 ○	○	
JIS規格浄水能力※1 遊離残留塩素	●	●	●	●	●	●	●	●	●
濁り									
総トリハロメタン	◉	●	●	●	●	●	◉	●	●
溶解性鉛	●	●	●	●	●		●	●	
2-MIB（カビ臭）	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CAT（農薬）	●	●	●	●	●	●	●	●	●
テトラクロロエチレン	◉	●	●	●	●	●	◉	●	●
トリクロロエチレン	◉	●	●	●	●	●	◉	●	●
クロロホルム	◉	●	●	●	●		◉	●	
ブロモジクロロメタン	◉	●	●	●	●		◉	●	
ジブロモクロロメタン	◉	●	●	●	●		◉	●	
ブロモホルム	◉	●	●	●	●		◉	●	
陰イオン界面活性剤	●	●	●	●	●		●	●	
フェノール類	●	●	●	●	●		●	●	
ジェオスミン（カビ臭）	●	●	●	●	●		●	●	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	◉	●	●	●	●		◉	●	
ベンゼン	◉	●	●	●	●		◉	●	
PFOS・PFOA除去※2	●	●	●	●	●	●	●	●	●
カートリッジの交換目安（1日3L使用の場合）	600L（6ヶ月）	200L（2ヶ月）					600L（6ヶ月）	200L（2ヶ月）	
ろ過流量	0.3L/分	0.3L/分	0.4L/分	0.35L/分	0.4L/分	0.2L/分			
ろ過水容量	0.8L	0.8L	2.1L	1.2L	1.1L	1.2L			
初期搭載カートリッジ品番	PTC.SLV	PTC.SVJ				PTC.FJ			

据置型

流（Ryu）®シリーズカートリッジ

JANコード	4 960685 905372
品番	SWC.J（1個入）
希望小売価格	オープン価格
交換目安	8,000L（1日20L使用の場合12ヶ月）

本体（品番：SW7J）は生産終了しました。

※1 JISの試験方法に従って各物質の浄水能力を項目毎に計測しております。そのため、複数の物質が混合した水道水の場合は交換時期が早まることがあります。

※2 浄水器協会の規格基準（JWPAS B.210）に基づく試験にて、除去率80%以上除去できることを確認しております。

◉はJIS 3201 附属書A試験結果。