

蛇口取付け用部品の選びかた

蛇口の形状例・蛇口先端

取付けの蛇口のタイプをよく確かめて取付け用部品を選んでください。蛇口先端の形状・材質・ネジ径などによって部品が異なります。

注意 蛇口先端にプラスチックの熱傷キップがついている場合、水栓の構造や材質によっては、取付け取付金具が壊れる恐れがあります。取付け前にメーカー品番をご確認ください。トリビノパーツセンターへお問い合わせください。

16mm 17.5mm 19mm

外ネジ径 22mm

15mm以上 25mm未満

先のふくらんだ丸型蛇口 泡沬水栓（外ネジ） 泡沬水栓（内ネジ） その他の水栓（先がストレート）

Aタイプ 固定用リング
ブルー色（16mm）
ブルー色（17.5mm）※オプション
グレー色（19mm）

Bタイプ 外ネジ泡沬アダプタ
白色（W22L20）
グレー色（ユニファイネジ27）

Cタイプ 内ネジ泡沬アダプタ
白色（W23L20）
ブルー色（M24×1）※オプション

Dタイプ ビス止め金具※オプション

使用する部品は1種類です。

使用しない取付け部品は、お引越しいや改修・新築による水栓の変更しな、大切に保管してください。

Aタイプ（ブルー色）Cタイプ（ブルー色）Dタイプはオプション（無料）です。上記オプション部品を希望される方は、お手数ですがトリビノパーツセンター（0120-32-4192）までお電話いただくか、上の請求書を郵便物と一緒に郵送し、郵便番号住所氏名電話番号を明記の上、下記宛までご連絡ください。

T520-0821 大津市湖城が丘1-8 トリビノパーツセンター オプション部品係

部品発送時に切手を同封いたします。

●上記により取得した個人情報、オプション部品を送る目的以外には使用いたしません。

蛇口への取付けかた

先のふくらんだ丸型蛇口

Aタイプ

1 9ページ上の実寸図で、蛇口のパイプ径を測り、使用する固定用リングを選びます。

2 取付けナットを、本体からはずします。

3 はじめに取付けナットを蛇口へ通します。

4 固定用リングを、蛇口先端にはめ込みます。

5 本体を取付けナットで締めつけ固定します。

6 完了

蛇口先端にカケワレがあると水もれの原因となります。

取付けナット

固定用リングの切れ目を手前に

切れ目

① 工具などにより取付けナットを締めつけすぎると破損することもあります。取付けナットを取りはずす際には、破損部分でケガをしないようご注意ください。

実寸図 (Aタイプ用)

この部分パイプ径です

●右の実寸図を蛇口に当てがい、パイプ径を測るのにご利用ください。

16ミリ 17.5ミリ 19ミリ

16mm 17.5mm 19mm

ブルー色（17.5mm）※オプション

オプション部品のご請求方法は7ページをご参照ください。

ネジ山が異なる場合があります。不明な場合は白色からお試しください。

500 コインをご用意ください。

泡沬水栓（外ネジ）

Bタイプ

1 取付けナットを、本体からはずします。

2 蛇口の泡沬キャップをはずします。

3 取付けナットを先に通す蛇口です。

4 コインを利用して泡沬アダプタを垂直に蛇口にねじ込みます。

5 本体を取付けナットで締めつけ固定します。

6 完了

蛇口先端にカケワレがあると水もれの原因となります。※水栓のイラストは一例です。

泡沬キャップ

泡沬キャップ

取付けナット

取付けナットが通らない場合は、取付けナットを上にしてコインをはめた泡沬アダプタを蛇口に当てがいます。

↑コイン

蛇口先端にカケワレがあると水もれの原因となります。

まっすぐ垂直に。

① 工具などにより取付けナットを締めつけすぎると破損することもあります。取付けナットを取りはずす際には、破損部分でケガをしないようご注意ください。

泡沬水栓（内ネジ）

Cタイプ

1 取付けナットを、本体からはずします。

2 蛇口の泡沬キャップをはずします。

3 取付けナットを上にしてコインをはめた泡沬アダプタを蛇口に当てがいます。

4 コインを利用して、アダプタを垂直にねじ込みます。

5 本体を取付けナットで締めつけ固定します。

6 完了

蛇口先端にカケワレがあると水もれの原因となります。※水栓のイラストは一例です。

泡沬キャップ

泡沬キャップ

泡沬アダプタ

↑コイン

ネジ山が合うものを教えてください。

① 工具などにより取付けナットを締めつけすぎると破損することもあります。取付けナットを取りはずす際には、破損部分でケガをしないようご注意ください。

500 コインをご用意ください。

オプション部品のご請求方法は7ページをご参照ください。

その他の水栓

Dタイプ

1 取付けナットを、本体からはずします。

2 ビス止め金具セットを本体にセットします。

3 ビス止めナットを、軽く約半回転程度まわして仮止めます。

4 必ずすきまを残す。

5 蛇口に本体を下から強く押しあてながら、ビスを均等に締めつけます。

6 ビス止めナットを本体へ締めつけて完了。

取付けナット（使用しません）

ビス止め金具セット

ビス止めナット

すきま

ドライバー

① 工具などにより取付けナットを締めつけすぎると破損することもあります。取付けナットを取りはずす際には、破損部分でケガをしないようご注意ください。

パッキンが密着して水もれを防ぎます。

無料オプション部品です。P7のご請求方法をご覧ください。

ドライバーをご用意ください。

オプション部品のご請求方法は7ページをご参照ください。

カートリッジの取付けかた/切替えについて

●カートリッジの取付けかた/交換のしかた ※取りはずす場合は、逆の手順で③から行ってください。

必ず水栓を開けてタッチレバーをシャワー、原水にしてから取り替えてください。

① カートリッジキャップを矢印の方向に回してはずします。

② カートリッジのラインと本体V字の切れこみが合うように差し込みます。

③ カートリッジキャップを、矢印の方向に止まるまで回します。

このようにはさんでやさしく切りかえてください。

① 初め浄水をご使用になる際は、カートリッジに水をなじませるために30秒程度浄水を少しずつゆっくりと流してからお使いください。一気に水を流すとカートリッジ内に空気がたまり充分な水量が得られない場合があります。

●浄水/原水の切替えについて

浄水（ろ過された水） ※浄水は原水より水量は少なくなります。	原水ストリート（水道そのままの水）	原水シャワー（水道そのままの水）
飲料水やお料理に	強く洗う時に	広くソフトに洗う時に

※このイラストは、SX902Vです。

カートリッジの交換時期について

高除去ろ過システム

※スーパーシリーズ内 当社比

ミネラル	粒状活性炭	多層構造中空糸フィルター	ミネラル
①遊離残留塩素 ②濁り ③鉄サビ一般細菌・大腸菌・原虫類 ④総トリハロメタン ⑤溶解性鉛 ⑥カビ臭（2-MIB） ⑦農薬（CAT） ⑧トリクロロエチレン ⑨クロロホルム ⑩プロモクロロメタン ⑪ジブロモクロロメタン ⑫プロホルム	粒状活性炭	中空糸フィルター	ミネラル

身体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル成分を損なうことなく、安心しておいしくお飲みいただけます。

総トリハロメタン……………クロロホルム、プロモクロロメタン、ジブロモクロロメタン、プロホルムの総称であり、塩素と水道水中の有機物が反応して生成される物質で、長年慢性を含む有害性の疑いがあります。

カビ臭（2-MIB）……………人体に蓄積されると、乳幼児や子供に短気や知能障害を引き起こす恐れがあるとされています。

農薬（CAT）……………濃縮剤などで農薬使用に伴い発生する農薬類によって生成され、水の味や臭いがあります。

トリクロロエチレン……………除菌剤に広く使用されており、内分泌かく乱作用を有すると疑われている物質です。

クロロホルム……………ドラッグクリーン洗浄剤等に使用されています。中枢神経障害、肝臓、腎臓障害等の影響があるとされています。

ジブロモクロロメタン……………金属、機械等の脱脂洗浄剤等に使用されています。中枢神経障害、肝臓、腎臓障害等の影響があるとされています。

プロホルム……………金属、機械等の脱脂洗浄剤等に使用されています。中枢神経障害、肝臓、腎臓障害等の影響があるとされています。

① 交換までの期間は、使用水量・水圧・地域・水質・季節など、様々な条件で変化しますので、13ページ3点のいずれかの場合にカートリッジを交換してください。

カートリッジの上手な使いかた

① カートリッジに一度水を通してから取付けや取りはずしをくりかえすと、空気が入ることにより浄水の出が悪くなることがあります。

② 目詰まりの期間は使用量、水圧、水質（ニゴリ・鉄サビ他）等によってかなり幅があります。極端な場合、例えば配管工事のあとでは使用後1週間を目詰まりを起こすこともあります。

③ 目詰まりになった際に水栓をさらに開けて水圧をかけても浄水流量は増えません。破損などの原因となりますのでご注意ください。

● 水圧が高くて浄水流量が多くなる時は、水栓を絞っていただくことも効果的です。

● ニゴリの多い時の朝一番の水は、原水ストリートから原水シャワーで短時間流し、浄水に切替えて、10秒ほど流してから使いたす。

● 中空糸フィルターの目詰まりを確認するには…カートリッジキャップを外すと見えから簡単に汚れを確認していただくことができます。中空糸が褐色やグレーに着色している場合は、鉄サビやニゴリ成分が捕捉されているためです。ただし、350kPaを超える高い水道圧によって、中空糸が変形した場合や、透明な薬品などを捕捉した場合には汚れが見えなくても浄水流量が低下することがあります。

※カートリッジは可燃性廃棄物（プラスチックゴミ）ですが、廃棄方法に関しては、お住まいの地域の条例ルールにしたがった方法で分別廃棄願います。

カートリッジ交換時期お知らせメールサービス

トリビノホームページアドレス <http://www.torayvino.com>

携帯電話からも登録ができます。携帯電話用アドレス <http://www.torayvino.com/i/>

※携帯電話での登録が可能な場合は、<http://www.torayvino.com/i/>を携帯電話に直接入力いただくか、パソコンより登録ください。

お手入れ方法

① 取付け方法と逆の手順で浄水器を蛇口から取りはずして、お手入れをしてください。カートリッジ交換の際に、お手入れされることをおすすめします。お手入れの際、製品を水中に沈めたいです。（カートリッジは一度通水した後に取付け取りはずしをくりかえすと浄水の出が悪くなることがあります。）

(1) 本体表面の汚れは、水を含ませた洗濯・シンナー・アルコールなどは使わないでください。汚れ・キズ・変色・変形の原因となります。

(2) 浄水口は水道水を流しながら清潔なハブラシなどで汚れを落とすにしてください。浄水口は消毒（殺菌）用の塩素が取り除かれた水の出口です。汚れたハブラシ等で洗うと浄水口に雑菌が付着・繁殖することがあります。

(3) 取付け部ネットや原水シャワー口は清潔なハブラシなどで水洗いしてください。

① 注意 浄水は、消毒（殺菌）用の塩素が取り除かれた水ですので雑菌が浄水や浄水口等に付着・繁殖する場合があります。毎日使用の際は10時間、2日以上使用しない場合は60秒間浄水を流してください。

こんなとき？ どうしましょう

こんなとき？	確認しましょう	こうしましょう
取付け口から水もれ	きちんと取付けていますか？ アダプタのネジ山がついていませんか？ 蛇口先端のカケワレ・ヒビなどがありますか？ アダプタや取付けナットにフレビッドがはまりませんか？	もう一度取付けてください。（7～12ページ参照） （アパイス市販の水道用シーリングテープを蛇口先端に数回巻つけてから取りつけると密着を高めるのに有効です。） サービスセンターへお問い合わせください。☎0120-32-4192 水栓メーカーに蛇口の品番をご確認ください。上・水栓（あるいは蛇口先端の部品）を修理するが交換してください。
底部または本体からの水もれ（浄水時）	きちんとカートリッジを取付けていますか？ カートリッジのゴムパッキンがはずれていませんか？	もう一度取付けてください。（12ページ参照） パッキンを正しくつけ直してください。紛失した場合はサービスセンターへお問い合わせください。（アフターサービス・お問い合わせ・仕様ページ参照）
シャワーの水量が少ない	取付け部ネットや原水シャワー口が汚れていませんか？ ※水圧が低い場合、使い始めより水量が少ないことがあります。	取付け部ネットは水洗い、原水シャワー口はハブラシなどで掃除してください。（14ページお手入れ方法（3）参照）
ニオイが残る	カートリッジの交換時期が過ぎていませんか？	カートリッジを交換してください。（6ページ・13ページ参照）
浄水流量が少ない	カートリッジが目詰まりしている可能性があります。 ※水圧が低い場合、使い始めより水量が少ないことがあります。	カートリッジを交換してください。（6ページ・13ページ参照）
取付け部パッキンが劣化している		取付け部パッキンは水道水の汚れ等によりゴムが劣化する場合があります。（その場合はサービスセンターへお問い合わせください。） サービスセンター ☎0120-32-4192

※水道用シーリングテープはホームセンターなどで数百円で販売されています。